



VA1maz

micul-fermier.ro



AZ-ES001

APARAT DE SUDURA TB250B

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Analogic
Intensitate curent electric:	20-180 A
Tensiune de lucru:	65 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	35.8 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	27.7 A
Clasa de protectie:	IP21S
Tip sudura:	Cu arc electric MMA
Cabluri de sudura:	200 A
Tip electrozi:	Bazici si supertit
Cablu suport electrod:	1.6 m x 10 m
Cablu de masa:	1.2 m x 10 m
Ciclu de functionare:	60%
Eficienta:	85%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1.6 - 5.0 mm



AZ-ES002

APARAT DE SUDURA MMA 250

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Analogic
Intensitate curent electric:	54-180 A
Tensiune de lucru:	65 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	18.7 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	10.2A
Clasa de protectie:	IP21S
Tip sudura:	Cu arc electric MMA
Cabluri de sudura:	200 A
Tip electrozi:	Bazici si supertit
Cablu suport electrod:	1.6 m x 10 m
Cablu de masa:	1.2 m x 10 m
Ciclu de functionare:	60%
Eficienta:	80%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1.6 - 5.0 mm



AZ-ES003

APARAT DE SUDURA DIGITAL MMA 250

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	30-250 A
Tensiune de lucru:	65 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	58.4 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	45.2A
Clasa de protectie:	IP21S
Tip sudura:	Cur arc electric MMA
Cabluri de sudura:	300 A
Cablu suport electrod:	1.6 m x 10 m
Tip electrozi:	Bazici si supertit
Cablu de masa:	1.2 m x 10 m
Ciclu de functionare:	60%
Eficienta:	80%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1.6 - 5.0 mm



AZ-ES004

APARAT DE SUDURA DIGITAL MMA 270

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	30-270 A
Tensiune de lucru:	65 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	53.5 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	41.4A
Clasa Izolatie:	F
Cabluri de sudura:	300 A
Tip sudura:	Cu arc electric MMA
Cablu suport electrod:	1.6 m x 10 m
Tip electrozi:	Bazici si supertit
Cablu de masa:	1.2 m x 10 m
Ciclu de functionare:	50%
Eficienta:	80%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1.6 - 5.0 mm



AZ-ES005

APARAT DE SUDURA DIGITAL MMA 300

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20-300 A
Tensiune de lucru:	60 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	32 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	1,7 A
Cabluri de sudura:	300 A
Tip sudura:	Cu arc electric MMA
Cablu suport electrod:	1,6 m x 10 m
Cablu de masa:	1,2 m x 10 m
Ciclu de functionare/Eficienta:	55% / 80%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1,6 - 5,0 mm
Tip electrozi:	Bazici si supertit



AZ-ES006

APARAT DE SUDURA DIGITAL TB-250S

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20-180 A
Tensiune de lucru:	65 V
Intensitate min. la valoare max. a tensiunii in retea:	35,8 A
Intensitate min. la valoare max. efectiva a tensiunii in retea:	27,7A
Cabluri de sudura:	200 A
Tip sudura:	Cu arc electric MMA
Cablu suport electrod:	1,6 m x 10 m
Cablu de masa:	1,2 m x 10 m
Ciclu de functionare/Eficienta:	60% / 85%
Factor de putere:	93%
Conectori:	10-25
Diametru electrod:	1,6 - 5,0 mm
Tip electrozi:	Bazici si supertit



AZ-ES013

APARAT DE SUDURA MIG 200

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 200 A
Tensiune de lucru:	60 V
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare/Eficienta:	60% / 85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MIG sau MMA
Diametru sarma sudura:	0,6 - 1,0 mm
Diametru electrod:	1,6 - 3,2 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Putere absorbita:	7,7 kVA



AZ-ES014

APARAT DE SUDURA MIG-285

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 285 A
Tensiune de lucru:	60 V
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare/Eficienta:	60% / 85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MIG sau MMA
Diametru sarma sudura:	0,6 - 1,2 mm
Diametru electrod:	1,6 - 4,0 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Putere absorbita:	14,96 kVA



AZ-ES015

APARAT DE SUDURA MIG-308

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 308 A
Tensiune de lucru:	57 V
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare/Eficienta:	60% / 85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MIG sau MMA
Diametru sarma sudura:	0,6 - 1,2 mm
Diametru electrod:	1,6 - 4,0 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Putere absorbita:	17,24 kVA



AZ-ES016

APARAT DE SUDURA MIG-328

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 328 A
Tensiune de lucru:	57 V
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare/Eficienta:	60% / 85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MIG sau MMA
Diametru sarma sudura:	0,6 - 1,2 mm
Diametru electrod:	1,6 - 4,0 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Putere absorbita:	18,6 kVA

Almaz

2022



AZ-ES017

APARAT DE SUDURA WSME-200

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	TIG:10-200A; MMA:20-200A
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Tensiune de iesire:	70 V
Ciclu de functionare:	75%
Eficienta:	85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MIG/MMA/TIG
Diametru sarma sudura:	0.6 - 1.2 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Diametru electrod:	1.6 - 4.0 mm
Putere absorbita:	5 kVA



AZ-ES018

APARAT DE SUDURA PLASMA 40A

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	PLASMA 15÷40A; CUT: 40PLASMA
	15÷40A; CUT: 40
Grosime taiere:	Ventilator axial compact
Sistem de racire:	70 V
Tensiune de iesire:	75%
Ciclu de functionare:	85%
Eficienta:	93%
Tip sudura:	MMA sau TIG
Factor de putere:	0.6 - 1.2 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile de electrozi inveliti
Diametru electrod:	1.6 - 4.0 mm
Putere absorbita:	5 kVA



AZ-ES010

INVERTOR DE SUDURA MMA SP270D 270

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 270 A
Tensiune de lucru:	80V
Cabluri de sudura:	300 A
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare:	60%
Eficienta:	85%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MMA
Tip tehnologie:	PWM
Diametru electrod:	1.6 - 4.0 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile electrozi intre 1.6 - 4.0 mm



AZ-ES011

INVERTOR DE SUDURA MMA SP285D 285

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	Digital
Intensitate curent electric:	20 - 285 A
Tensiune de lucru:	70 V
Cabluri de sudura:	300 A
Sistem de racire:	Ventilator axial compact
Ciclu de functionare:	75%
Eficienta:	95%
Factor de putere:	93%
Tip sudura:	MMA
Tip tehnologie:	PWM
Diametru electrod:	1.6 - 5.0 mm
Tip electrozi:	Toate tipurile electrozi intre 1.6 - 5.0 mm



AZ-ES012

INVERTOR DE SUDURA MMA SP285D 285

Tip produs: Invertoare/Aparate sudura.

Afisaj:	20 - 300 A
Intensitate curent electric:	70 V
Tensiune de lucru:	300 A
Cabluri de sudura:	Ventilator axial compact
Sistem de racire:	60%
Ciclu de functionare:	95%
Eficienta:	93%
Factor de putere:	MMA
Tip sudura:	PWM
Tip tehnologie:	1.6 - 5.0 mm
Diametru electrod:	Toate tipurile electrozi intre 1.6 - 5.0 mm
Tip electrozi:	



AZ-ES033

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA 25LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	11.3 Kg
Unghi:	45°, 90°, 135°
Dimensiuni:	12 x 8.3 x 1.4 cm



AZ-ES034

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA 50LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	22.7 Kg
Unghi:	45°, 90°, 135°
Dimensiuni:	15.5 x 10.3 x 1.7 cm




AZ-ES035

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA 75LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	34 Kg
Unghi:	45°, 90°, 135°
Dimensiuni:	19 x 12.3 x 2.45 cm



AZ-ES036

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA HEXAGONAL
MIC 25LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	11.3 Kg
Unghi:	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°
Dimensiuni:	9.6 x 6.5 x 1.4 cm




AZ-ES037

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA HEXAGONAL
MEDIU 50LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	22.7 Kg
Unghi:	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°
Dimensiuni:	12 x 9 x 1.6 cm



AZ-ES038

SUPPORT MAGNETIC
SUDURA HEXAGONAL
MARE 75LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	34 Kg
Unghi:	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°
Dimensiuni:	14.5 x 11 x 2.5 cm



AZ-ES028

SET 4 MINI SUPORTI MAGNETICI SUDURA 9LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	4.1 Kg
Unghi:	45°, 90°, 135°
Dimensiuni:	7.2 x 4.3 x 1.1 cm



AZ-ES029

SUPORT MAGNETIC SUDURA REGLABIL 360° 50LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Capacitate ridicare:	22.5 Kg
Unghi:	360°
Dimensiuni:	6.5 x 8.5 x 2.4 cm



AZ-ES030

SUPORT MAGNETIC SUDURA IN UNGHI DREPT 60LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Otel A3 cu placare cromata, NdFeB
Capacitate ridicare:	27.2 Kg
Unghi:	30°, 60°, 90°, 120°, 150°
Dimensiuni:	84 x 54 x 14 cm



AZ-ES031

SUPORT MAGNETIC SUDURA IN V 25LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Otel A3 cu placare cromata, NdFeB
Capacitate ridicare:	11.3 Kg
Unghi:	60°, 90°, 120°
Dimensiuni:	84 x 54 x 14 cm



AZ-ES032

SUPORT MAGNETIC MASA DE SUDURA 200A 2" 10LBS

Tip produs: Accesorii pentru sudura.

Material:	Metal
Dimensiuni:	2" (5.5)



AZ-ES007

MASCA DE SUDURA CU REGLAJ AUTOMAT BY350F-ALOE

Tip produs: Masti pentru sudura.

Zona de vizualizare:	90 x 35 mm
Senzori arc sudura:	2
Pornire / oprire:	Automat
Protectie UV/IR:	DIN16
Alimentare:	Celule solare tip acumulator 1x2032
Baterie:	Litiu
Timp comutare:	1/15000 s
Controlul sensibilitatii:	Automat
Timp intarziere intuneric/lumina:	0.25 - 0.45 s Automat
Dimensiune cartus:	110 x 90 x 9 mm



AZ-ES008

MASCA DE SUDURA CU REGLAJ AUTOMAT BY350E-ROSE

Tip produs: Masti pentru sudura.

Zona de vizualizare:	90 x 35 mm
Senzori arc sudura:	2
Pornire / oprire:	Automat
Protectie UV/IR:	DIN16
Alimentare:	Celule solare tip acumulator 1x2032
Baterie:	Litiu
Timp comutare:	1/15000 s
Controlul umbririi:	Reglare prin buton extern
Controlul sensibilitatii:	Automat
Timp intarziere intuneric/lumina:	0.25 - 0.45 s Automat
Dimensiune cartus:	110 x 90 x 9 mm



AZ-ES009

MASCA DE SUDURA CU REGLAJ AUTOMAT BY433E-CENTAURY

Tip produs: Masti pentru sudura.

Zona de vizualizare:	93 x 43 mm
Senzori arc sudura:	2
Pornire / oprire:	Automat
Protectie UV/IR:	DIN16
Alimentare:	Celule solare tip acumulator 1x2032
Baterie:	Litiu
Timp comutare:	1/25000 s
Controlul umbririi:	Reglare prin buton extern
Controlul sensibilitatii:	Automat
Timp intarziere intuneric/lumina:	0.1 - 1.0 s Automat




AZ-ES027

OCHELARI SUDURA DIN16

Tip produs: Masti pentru sudura.
Produs nou!

Zona de vizualizare:	9 x 3.4 mm
Senzori arc sudura:	2
Protectie UV/IR:	DIN16
Timp comutare:	6/10000 s
Controlul sensibilitatii:	Ajustabil
Starea de intunecare:	DIN11 (DIN10-DIN13)
Starea de lumina:	DIN3
Timp de revenire:	0.2 s
Bateria de alimentare:	Baterie litiu/alimentata cu energie solara-60 mAh
Material:	0.1 - 1.0 s Automat
Dimensiuni:	10.8 x 5.1 x 0.55 mm



AZ-ES019
FIR SUDURA FLUX
0.8MM 0.5KG 30M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.


Lungime:	30 m
Grosime:	0.8 mm
Dimensiuni:	10 x 10 x 5 cm



AZ-ES020
FIR SUDURA FLUX
0.9MM 0.5KG 30M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.


Lungime:	30 m
Grosime:	0.9 mm
Dimensiuni:	10 x 10 x 5 cm



AZ-ES021
FIR SUDURA FLUX
1.0MM 0.5KG 30M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.


Lungime:	30 m
Grosime:	1.0 mm
Dimensiuni:	10 x 10 x 5 cm



AZ-ES022
FIR SUDURA FLUX
0.8MM 1KG 15M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.


Lungime:	15 m
Grosime:	0.8 mm



AZ-ES023
FIR SUDURA FLUX
0.9MM 1KG 15M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.

Lungime:	15 m
Grosime:	0.9 mm



AZ-ES024
FIR SUDURA FLUX
1MM 1KG 15M

Tip produs: Consumabile pentru sudura.

Lungime:	15 m
Grosime:	1.0 mm



AZ-SE001

ROBOT INCARCARE AUTO 20-1550AH CD-630

Tip produs: Roboti incarcare
si redresoare auto.

Curent max. de incarcare:	12V - 60A; 24V - 90A
Capacitate:	20-1550 Ah
Curent de pornire:	12V - 360A; 24V - 550A
Tensiune:	220 - 240 V
Tensiune de iesire:	12 - 24 V
Lungime cablu alimentare:	150 cm



AZ-SE002

ROBOT INCARCARE AUTO 20-1200AH CD-430

Tip produs: Roboti incarcare
si redresoare auto.

Curent max. de incarcare:	12V - 45A; 24V - 60A
Capacitate:	20-1200 Ah
Curent de pornire:	12V - 230A; 24V - 330A
Cablu de incarcare:	10 mm x 1,2 m
Tensiune:	220 - 240 V
Tensiune de iesire:	12 - 24 V
Lungime cablu alimentare:	150 cm



AZ-SE003

REDRESOR ACUMULATOR AUTO 30-300AH CB-50

Tip produs: Roboti incarcare
si redresoare auto.

Capacitate:	30-300 Ah
Tensiune:	220 - 240 V
Tensiune de iesire:	12 - 24 V
Lungime cablu alimentare:	150 cm



AZ-SE004

REDRESOR ACUMULATOR AUTO 30-250AH CB-30

Tip produs: Roboti incarcare
si redresoare auto.

Capacitate:	30 - 250 Ah
Tensiune:	220 - 240 V
Tensiune de iesire:	12 - 24 V
Lungime cablu alimentare:	150 cm



AZ-SE005

REDRESOR ACUMULATOR AUTO 30-150AH CB-10

Tip produs: Roboti incarcare
si redresoare auto.

Capacitate:	5 - 150 Ah
Tensiune:	220 - 240 V
Tensiune de iesire:	12 - 24 V
Lungime cablu alimentare:	150 cm



AZ-EC004

BETONIERA 160L 1000W
HCM550

Tip produs: Betoniere.

Putere kW/W:	1000 W/S6 30%
Volum cuva:	160 l
Diametru cuva incarcare cuva:	380 mm
Turatie cuva:	28 rpm
Tip transmisie:	Curea
Material cuva:	Otel
Material coroana:	Fonta



AZ-EC005

BETONIERA 180L 1000W
HCM650

Tip produs: Betoniere.

Putere kW/W:	1000 W/S6 30%
Volum cuva:	180 l
Diametru cuva incarcare cuva:	380 mm
Turatie cuva:	28 rpm
Tip transmisie:	Curea
Material cuva:	Otel
Material coroana:	Fonta



AZ-EC001

SLEFUITOR PERETI PLIABIL
CU ASPIRATOR SI LED
750W Ø225MM

Tip produs: Slefuitoare electrice
cu aspirator.

Putere kW/W:	750 W
Diametru disc slefuire:	Ø225 mm
Turatie de mers in gol:	1000 - 1600 rpm



AZ-EC002

SLEFUITOR PERETI CU LED
750W Ø180MM

Tip produs: Slefuitoare electrice
cu aspirator.

Putere kW/W:	750 W
Diametru disc slefuire:	Ø190 mm
Turatie nominala de mers in gol:	1000 - 1600 rpm



AZ-EC006

SLEFUITOR PERETI 750W
Ø215MM PLIABIL SI
EXTENSIBIL

Tip produs: Slefuitoare electrice
cu aspirator. Produs nou!

Putere kW/W:	750 W
Diametru disc slefuire:	Ø215 mm
Turatie:	1000 - 1600 rpm
Lungime furtun aspiratie:	4 m



AZ-SE006

TELEMETRU CU LASER 0-40M OQ-40

Tip produs: Telemetre. Produs nou!

Interval de masurare:	0.3 - 40 m
Unitati de masura:	m/in/ft
Tip laser:	635 nm, <1mw
Acuratete masurare:	+/- 3 mm
Masurare continua:	Da
Masurare arie:	Da
Masurare indirecta Pitagora:	Da
Revizuire:	20 de masuratori
Tip baterie:	AAA (2 x 1.5 V)
Oprire automata laser:	60 s



AZ-SE007

TELEMETRU CU LASER 0-60M OQ-60

Tip produs: Telemetre. Produs nou!

Interval de masurare:	0.3 - 60 m
Unitati de masura:	m/in/ft
Tip laser:	635 nm, <1mw
Acuratete masurare:	+/- 3 mm
Masurare continua:	Da
Masurare arie:	Da
Masurare indirecta Pitagora:	Da
Revizuire:	20 de masuratori
Tip baterie:	AAA (2 x 1.5 V)
Oprire automata laser:	60 s



AZ-D001

DRUJBA PE BENZINA DEMAROR MAGNEZIU KP-5800

Tip produs: Drujbe motoare 2T

Putere kW/CP:	2.2 kW/2.95 CP
Tip motor:	2T cu cilindru unic
Capacitate cilindrica:	58 cc
Viteza maxima:	3200 rpm
Combustibil:	Benzina
Capacitate rezervor combustibil:	600 ml
Capacitate rezervor ulei:	260 ml
Lungime lama:	400 mm
Pas lama/lant	0.325
Sistem pornire:	Manuala (demaror)



AZ-D002

DRUJBA PE BENZINA DEMAROR MAGNEZIU OUL-5800

Tip produs: Drujbe motoare 2T

Putere kW/CP:	2.2 kW/2.95 CP
Tip motor:	2T cu cilindru unic
Capacitate cilindrica:	58 cc
Viteza maxima:	3200 rpm
Combustibil:	Benzina
Capacitate rezervor combustibil:	600 ml
Capacitate rezervor ulei:	260 ml
Lungime lama:	400 mm
Pas lama/lant	0.325
Sistem pornire:	Manuala (demaror)

Almaz

Informațiile cuprinse în aceasta broșură au un caracter general de prezentare și pot conține erori datorate procesării sau unor modificări ulterioare ale producătorilor. Pozele pot să nu reflecte forma sau culoarea finală a produsului. Toate produsele respectă reglementările CE în vigoare și sunt disponibile prin rețeaua de distribuție GOLDEN FISH SRL.

2022

VA1maz

Telefon: 0347.496.580

www.micul-fermier.ro

contact@micul-fermier.ro

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175